Kumla kommun

Version 2026/1

Enskilt avlopp
Ansöka om ny anläggning
Anmäla ändring/påkoppling på befintlig anläggning
enligt 13–14 §§ förordningen (1988:899)

Fastighet

Fastighetsbeteckning	☐ Permanentbostad ☐ Fritidsbostad	
Fastighetens adress	Postnummer	Postort

Sökande

Namn	Personnummer	
Utdelningsadress	Postnummer	Postort
E-post		Telefon

Entreprenör

Kontaktperson	Företag
E-post	Telefon

Anmälan eller ansökan avser

☐ Ansökan ny anläggning, antal: _____ enbostadshus

☐ Flera hus på olika fastigheter, ange fastighetsbeteckningar: _____

☐ Ändring av anläggning, med tillstånd från år: _____

☐ Påkoppling på befintlig anläggning: ☐ Vattentoalett ☐ Bad-, disk- och tvättvatten

Till avloppsanläggningen leds

☐ Vattentoalett- samt bad-, disk- och tvättvatten

☐ Enbart bad-, disk- och tvättvatten Finns torrtoalett, ange typ:

Anläggningens placering

Anläggningen eller utloppet placeras på: ☐ Egen mark ☐ Annans mark,
(grannintyg eller servitut ska bifogas)

Slamavskiljare

Slamavskiljare, fabrikat och modell:	Våtvolym: kbm
☐ **Befintlig** slamavskiljare ska användas* ** Täthetskontroll av sakkunnig krävs. Blankett finns på hemsidan.*	
☐ T-rör eller annan avskiljning:	
☐ Fördelningsbrunn med ☐ Flödesreglering	☐ Pumpbrunn* **Bifoga teknisk beskrivning*

Moduler – infiltration eller markbädd. Bifoga underlag från tillverkaren

☐ Produktblad	☐ CE-märkning	☐ Sektionsritning

Markundersökning. Bifoga foto på provgropen

Provgrop, djup: _____ m	**Jordmånstest:** ☐ Jordanalys ☐ Perkolationstest
Avstånd från marknivå till grundvattnet: cm	Berg: cm

Infiltration

☐ **Ovan** mark – **ingen** markundersökning behövs			
☐**Under** mark - **krav** på markundersökning			
Spridaryta: kvm	**Spridarledningar**: st		
Inspektionsrör: st	dim.: mm		
☐ **Förstärkningslager**, kornstorlek 0–8 mm krävs			
Spridarlager, kornstorlek: ☐ 16/32 mm	☐ 12/24 mm	Material:	

Markbädd. Traditionell markbädd kräver fosforavlastning

☐ **Ovan mark – ingen** markundersökning behövs					
☐ **Under mark - krav** på markundersökning				☐ **Tät markbädd**	
Spridaryta: kvm					
Spridarledningar: st		**Inspektionsrör:** st		dim.:	mm
Uppsamlingsledningar: st		**Inspektionsrör:** st		dim.:	mm
Spridarlager: kornstorlek: ☐ 12/24 mm	☐ 16/32 mm	Material:			
Markbäddsand: ☐ kornstorlek 0–8 mm krävs					
Uppsamlingslager: kornstorlek: ☐ 8/16 mm	☐ 12/24 mm	Material:			
☐ **Utloppsbrunn**	**Utsläppspunkt** till: ☐ Diffust utsläpp	☐ Stenkista			
☐ Utsläpp till efterbehandling, bifoga sektionsritning					

Utrustning för fosforavlastning. Bifoga teknisk beskrivning

☐ Kemfällning, placering: ☐ Slamavskiljare* ☐ Diskbänk ☐ Annat:
**Slamavskiljare med kemisk fosforfällning ska vara minst 4 kbm.*
☐ Fosforfälla Storlek: kg

Sluten tank. Bifoga teknisk beskrivning

Fabrikat och modell: Volym: kbm
Överfyllnadslarm är ett **krav**. Bifoga teknisk beskrivning.
Sluten tank är **endast** tillåten för snålspolande toalett, inte för bad-, disk-, och tvättvatten.

Minireningsverk. Bifoga teknisk beskrivning

Fabrikat och modell:				
☐ Larm	☐ Kemikaliedosering	☐ Serviceavtal kommer tecknas		
Utsläppspunkt till:	☐ Utloppsbrunn	☐ Efterbehandling	☐ Diffust utsläpp	☐ Stenkista
☐ Bräddavlopp	leds till:	☐ Efterbehandling	☐ Sluten tank	☐ Stenkista

Skyddsavstånd mellan dricksvattenbrunn och anläggning

OBS. Markera alla vattenbrunnar med avstånd på situationsplanen

Minst 50 meter vid infiltration och minst 30 meter vid markbädd eller minireningsverk.				
Egen vattenbrunn: m	☐ Grävd brunn	☐ Borrad brunn	☐ Kommunalt vatten	
Grannars vattenbrunn*: m	☐ Grävd brunn	☐ Borrad brunn	☐ Kommunalt vatten	
**Alla vattenbrunnar inom 100 meter från infiltrationens mitt eller utlopp från markbädd eller minireningsverk.*				
Borrhål för bergvärme från anläggningen: m	*Minsta avstånd bör vara 30 meter*			
Jordvärmeslinga från anläggningen: m	*Minsta avstånd bör vara 10 meter*			

Slamtömning

Avstånd från slamtömning till uppställningsplats för slambil: m
20 meter slangdragning ingår i taxan. För slangdragning utöver 20 meter tillkommer en avgift per meter. Slanglängden beräknas utifrån den faktiska dragvägen mellan slambilens uppställningsplats och tömningspunkten.
Avgifter och mer information finns i Föreskrifter om avfallshantering för Kumla kommun, www.kumla.se.

Avgift

Enligt Kumla kommuns taxa utgår en fast avgift (6 timmar) för inrättande av avloppsanläggning. För aktuell taxa gå in på www.kumla.se. I avgiften ingår bekräftelse mottagen handling, granskning av ansökan, bedömning och beslut.

Sammanfattning

☐	**Grannintyg** • Brunnar inom 100 meter från infiltrationens mitt eller utlopp från markbädd eller minireningsverk • Om anläggningen placeras på annans mark.
☐	**Täthetskontroll** • Krävs om befintlig slamavskiljare ska användas • Blankett finns på www.kumla.se.
☐	**Foto på eventuell provgrop** • Fotot ska visa gropen i sin helhet med en 2 meter måttstock • Eventuellt grundvatten eller berg ska synas på fotot.
☐	**Markundersökning** • Jordanalys – resultat med siktkurva • Perkolationstest – resultat med dimensionering.
☐	**Situationsplan** • Karta i skala 1:400 - 1:1 000 samt norrpil • Byggnader och fastighetsgränser • Dricksvattenbrunnar • Avloppsanläggningens alla delar • Eventuell utsläppspunkt och provgrop.
☐	**Sektionsritning** • Anläggningen i genomskärning från utgående ledning från huset till utsläpp i mark eller dike • Avstånd från de olika • Behövs **inte** vid helt slutna system.
☐	**Teknisk beskrivning** • Funktionsbeskrivning för vald modell • CE-märkning • Prestandadeklaration.
☐	**Fullmakt** • Om en annan person än sökanden (fastighetsägaren) ska ansvara och ha all kontakt gällande ärendet.

Underskrift av sökande

☐ Jag är införstådd med att alla uppgifter på blanketten måste vara ifyllda och att bilagorna måste vara bifogade för att mitt ärende ska kunna handläggas.		
Datum	Sökandens underskrift	Namnförtydligande
Datum	Sökandens underskrift	Namnförtydligande

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök https://www.kumla.se/gdpr eller kontakta oss på telefon 019-58 80 00.